

SCHEDA TECNICA



NOLEGGIO
www.gruppoemac.it

SOLAIO HERCULES

LA FORZA DELLA TRADIZIONE

INSIEME PER DARVI IL MEGLIO

Non chiedere una macchina,
scegli un servizio che ti dia valore.

www.gruppoemac.it

componenti

PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE IL LISTINO ATT E-MAC

PUNTELLI CLASSE D



Puntelli realizzati con sistema antisfilamento, dispositivo anti schiacciamento della mano, sblocco rapido, filettatura esterna, diametro del tubo tra 70 e 76 mm.

PUNTELLI CLASSE B



Puntelli realizzati con sistema antisfilamento, dispositivo anti schiacciamento della mano, sblocco rapido, filettatura esterna, diametro del tubo tra 60 e 70 mm.

TRAVI IN LEGNO LAMELLARE




Travi realizzate in abete rosso nordico con una speciale nervatura appositamente realizzata, costituita da 9 strati di legno laminato impiallacciato per rendere il prodotto molto stabile.

TREPIEDE PER PUNTELLO



Trepiede robusto studiato appositamente per reggere il puntello e il carico massimo ammissibile dato dalla somma del peso del solaio e del carico accidentale.

TESTA D'ARRESTO



Testa d'arresto sagomata per poter inserire la sagoma della trave ed impedirne lo slittamento.

TESTA A FORCA



Testa a forca con una forma studiata appositamente per poter inserire, a seconda delle necessità, una o due travi, in base alla posizione di utilizzo.