

# SCHEDA TECNICA



**NOLEGGIO**  
[www.gruppoemac.it](http://www.gruppoemac.it)

# VANO ASCENSORE

**INSIEME PER DARVI IL MEGLIO**

Non chiedere una macchina,  
scegli un servizio che ti dia valore.

[www.gruppoemac.it](http://www.gruppoemac.it)

Il vano ascensore è composto dalle casseforme modulo di entrambi i profili 100/120 e da quattro blocchi biconici, posti negli angoli interni.

Nella parte esterna, si utilizzano casseforme unite nel modo tradizionale: morsetti o spina e cuneo, mentre per l'angolo si utilizza la morsa universale. Per realizzare il getto successivo basterà fare slittare tra loro i blocchi biconici, posti negli angoli, per facilitare il disarmo e il successivo utilizzo. Il getto superiore avverrà usando delle staffe appoggio cassero posizionate sul foro del passaggio barra precedentemente realizzato.

The lift shaft is made up of the modulo formworks of both sections 100/120 and of four bitapered blocks, located in the inner corners. In the external part, formworks joined in the traditional way are used: clamps or pin and wedge, while the standard vice is used for the corner. For the following casting it will only be necessary to reciprocally slide the bi-tapered blocks, placed in the corners, to aid the dismantling and their further reuse. The upper casting will be made using the mould supporting stirrups positioned on the previously obtained bar passage hole.

Der aufzugschacht besteht aus den modul-schalungen mit den profilen 100 und 120 und vier doppelt kugelförmigen blöcken in den inneren ecken. An der außenseite werden traditionell durch ausrichtbügel, splinte und keile miteinander verbundene schalungen eingesetzt, für die ecke hingegen wird eine universalschraubzwinde benützt. Für das auffüllen müssen nur noch die doppelt kegelförmigen blöcke in den ecken dazwischen geschoben werden, was den späteren abbau und den erneuten einsatz erleichtert. Die obere betonschicht wird mit anschlagbügel für den senkkasten am zuvor ausgeführten durchgang für die stange eingefüllt.

Опалубочная система для устройства лифтовой шахты состоит из щитов модуль (профиль 100 или 120) и из четырех биконических блоков, установленных на внутренних углах. С внешней стороны щиты монтируются обычным способом – при помощи замков, штифтов и клиньев, а для углов используются универсальные замки. Для осуществления следующего этапа заливки достаточно приподнять установленные на углах биконические блоки. Это облегчит демонтаж опалубки и ее последующее использование. Заливка следующего уровня осуществляется при помощи опорных кронштейнов опалубки, закрепляемых при помощи отверстий для тяжей, остающихся в готовой конструкции шахты.



Il vano ascensore è realizzato con l'impiego di blocchi biconici sul cassero interno e casseforme standard, che permettono lo sfilamento del cassero completo, adatto anche per pozzetti e bocche da lupo di qualsiasi dimensione.

The Lift Shaft is made with the use of biconical blocks on the inner form and standard formworks that allow the sliding out of the whole formwork form, which is also suitable to make underground vanes of any kind.

Der aufzugsschacht wird durch doppelt kegelförmige blöcke am inneren senkkasten und standardschalungen hergestellt, die das herausstreifen des vollständigen senkkastens ermöglichen, was auch für schächte und luftschächte jeder abmessung geeignet ist.

Опалубка лифтовой шахты выполнена с использованием биконических блоков на внутренней опалубке и стандартных щитов. Это позволяет извлекать опалубочную конструкцию целиком. Пригодна также для устройства колодцев любого размера.



## BLOCCO BICONICO

BICONICAL BLOCK

DOPELT KEGELFÖRMIGER BLOCK

БИКОНИЧЕСКИЙ БЛОК




Particolare del blocco biconico in fase di sfilamento.

Inner formwork during the slide out phase.

Detailansicht des zweikegeligen blockes in der auszugsphase.

Биконический блок в момент извлечения опалубочной конструкции.



Cod. N°	Mis. mm	Sup. m <sup>2</sup>	Peso kg
Cod. n°	Mes	Sup. m <sup>2</sup>	Weight
Code Nr.	Dim.	Sup. m <sup>2</sup>	Gewicht kg
Код N°	Размер	Площадь, м <sup>2</sup>	Вес, кг
<b>S100</b>			
7160494	4500x250x250	2,25	158,00
8168110	3000x250x250	1,50	105,00
8169008	1500x250x250	0,75	60,00
8168352	2700x250x250	1,35	96,00
<b>S120</b>			
7160498	4500x250x250	2,25	162,00
8168285	3000x250x250	1,50	125,00
8168744	1500x250x250	0,75	65,00
8168169	2700x250x250	1,35	96,00




**STAFFA APPOGGIO CASSERI**  
MOULD SUPPORTING STIRRUP  
STUETZBUEGEL FUER SENKKASTEN  
ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ОПАЛУБКИ

**Staffa appoggio cassero adatta al sostegno di pannelli per getti in elevazione. Utilizzata per qualsiasi tipo di cassetta.**

Formwork holding bracket suitable for holding panels on elevation castings; used for any type of formworks.

Stützbügel des Senkkastens für die halterung von tafeln für Schüttbeton in der höhe. Er kann für jegliche Art von Senkkästen eingesetzt werden.

опорный кронштейн опалубки используется при монтаже щитов опалубки при устройстве монолитных стен. Пригоден для любого типа опалубки.



**Cod. N°**

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8168978

**Peso kg**

Weight

Gewicht kg

Вес, кг

12,00



