



La gamma di piastre di avanzamento Atlas Copco sono appositamente progettati per la compattazione dell'asfalto. Sono ideali e le più economiche per piccole riparazioni e manutenzione, come passi carrai, percorsi e parcheggi.

#### Caratteristiche e vantaggi

- Intelligente sistema di distribuzione dell'acqua
- Serbatoio acqua rimovibile, da 13 litri
- Piastra di fondo appositamente progettata
- Vibrazioni ridotte della maniglia
- Ruote per un facile trasferimento per cantieri di lavoro
- Maniglia sfilabile per facile trasporto e stoccaggio
- Lunga vita a cinghia trapezoidale grazie alla ventola di raffreddamento e copertura ventilata

Atlas Copco

#### Applicazioni

- Asfalto
- Sabbia e ghiaia
- Limo



#### Dati tecnici

Massa operativa	107 kg
Forza centrifuga	17 kN
Ampiezza piastra	500 mm
Marchio motore	Honda
Potenza	4.1 kW
Serbatoio dell'acqua	13 l
Velocità	25 m/min
Ampiezza	0.9 mm
Frequenza	95 Hz
Livello di potenza sonora garantito*	95 Hz
Livello di pressione sonora all'orecchio degli operatori	93 dB(A)
Valore di emissione della vibrazione, impugnatura standard*	6 m/s <sup>2</sup>
Valore di emissione della vibrazione, impugnatura antivibrazioni*	1.3 m/s <sup>2</sup>