

## Puntelli UNI EN 1065 classe D

UNI EN 1065 classe D props

UNI EN 1065 classe D stütze

**Tutti i puntelli FARESIN B.D. sono conformi alla classe D della UNI EN 1065, vale a dire il carico ammesso sui puntelli per tutte le estensioni è di minimo 20 kN.**

All FARESIN B.D. props conform to Class D of UNI EN 1065, which means that the minimum allowable load for all the extensions is 20 kN.

Alle Stützen der FARESIN B.D. fallen unter die Klasse D der Norm UNI EN 1065, das heißt die zulässige Belastung der Stützen beträgt bei allen Auszugslängen mindestens 20 kN.



ESTENSIONE EXTENSION HÖHE [M]	END 30 FE	END 35 FE	END 40 FE	END 45 FE
1,60				
1,70				
1,80	20,0			
1,90	20,0			
2,00	20,0	20,0		
2,10	20,0	20,0		
2,20	20,0	20,0		
2,30	20,0	20,0	20,0	
2,40	20,0	20,0	20,0	
2,50	20,0	20,0	20,0	
2,60	20,0	20,0	20,0	
2,70	20,0	20,0	20,0	
2,80	20,0	20,0	20,0	20,0
2,90	20,0	20,0	20,0	20,0
3,00	20,0	20,0	20,0	20,0
3,10		20,0	20,0	20,0
3,20		20,0	20,0	20,0
3,30		20,0	20,0	20,0
3,40		20,0	20,0	20,0
3,50		20,0	20,0	20,0
3,60			20,0	20,0
3,70			20,0	20,0
3,80			20,0	20,0
3,90			20,0	20,0
4,00			20,0	20,0
4,10				20,0
4,20				20,0
4,30				20,0
4,40				20,0
4,50				20,0

**I COEFFICIENTI DI PORTATA SONO ESPRESSI IN KN**  
 THE CAPACITY COEFFICIENTS ARE IN KN  
 DIE TRAGFAKTOREN SIND IN KN AUSGEDRUKT

